

## Skrypt połączenia z bazą

Napisany w języku PHP

Nie jest wymagane sprawdzenie czy operacja na bazie powiodła się

Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie przychodnia

Na końcu działania skryptu powinno zostać obsłużone zamknięcie połączenia z serwerem

### Działanie skryptu nr 1:

- Skrypt wysyła do bazy zapytanie : **wybierające jedynie pola id, imie, nazwisko z tabeli Pacjenci**

- Każdy zwrócony rekord jest wyświetlany w osobnej linii

### Działanie skryptu nr 2:

Utwórz Formularz:

- Zawartość formularza: tekst „Podaj id:”, w kolejnej linii pole do wprowadzania danych typu numerycznego oraz przycisk z napisem „Pokaż dane” zatwierdzający formularz

- Skrypt wykorzystuje dane wysłane z formularza

- Utwórz **zapytanie 2 wybierające jedynie pola imie, nazwisko, choroby\_przewlekłe, uczulenia z tabeli pacjenci dla id równego 1.**

- Skrypt wysyła do bazy zmodyfikowane zapytanie 2 tak, aby w klauzuli warunku pole id było równe wartości przesłanej z formularza

- Dane zwrócone wypisywane są w kolejnych akapitach (paragrafach), tekst napisany w nawiasach < > oznacza zwrócone zapytaniem pole:

- Imię i nazwisko: <imie> <nazwisko>

- Choroby przewlekłe: <choroby\_przewlekłe>

- Uczulenia: <uczuleni